



多刃切断機仕様一覧

		MB-1852	MB-2563	MB-3090A	MB-4090A
動力	枠スライド	AC200V3相4P1.5kw	AC200V3相4P2.2kw	AC200V3相4P3.7kw	AC200V3相4P3.7kw
	円弧補正(ステップング)	--	--	AC100V(5相励磁)	
	砥粒ポンプ	AC200V3相2P100W		AC200V3相2P180W	
	強制給油ポンプ	AC200V3相4P10W			
	砥粒吐出口楕円回転用	AC200V3相4P15W		AC200V3相2P15W	
	砥粒吐出口昇降用	AC200V単相25W(ブレーキ付)		AC200V単相40W(ブレーキ付)	AC200V単相25W(ブレーキ付)
	冷却ファン	AC200V単相14W			AC200V単相14W×2
	砥粒冷却ファン	AC200V単相60W(オプション)			
作動量	枠スライド往復回数	0~100/分(無段)	0~85/分(無段)	0~60/分(無段)	0~60/分(無段)
	枠スライド・ストローク	212~320/3m/P(20段)	218~320/3m/P(18段)	276~500mm(40段)	310~400mm(15段)
	最大垂直昇降ストローク	190mm	250mm	350mm(アーム角度26.5°)	500mm(アーム角度30°)
	最大円弧補正	--	--	84.8mm	134mm
	砥粒吐出口昇降ストローク	190mm/ステップ2~8mm(選択)	280mm/ステップ2~8mm(選択)	450mm/ステップ2~8mm(選択)	450mm/ステップ2~8mm(選択)
ブレード	ブレード(長さ×幅)	520×12mm(最大)	630×15mm(最大)	900×18mm(最大)	900×18mm(最大)
	ブレード有効長	450mm	550mm	819mm	819mm
加工容量	最大ワーク(W×D×H)	220×200×180mm	250×320×250mm	320×300×300(340)mm	400×420×400mm
	最大ワーク重量	約20kg	約35kg	約75kg	約160kg
タンク容量	砥粒タンク	18リットル		27リットル	50リットル
	給油タンク	2リットル			
機械容量	機械サイズ(W×D×H)	1910×464×1000mm	2220×600×1400mm	2900×730×2030mm	3300×1090×2060mm
	機械重量	約1200kg	約1600kg	約2000kg	約2500kg
	安全カバー	--	--	○	--

※製品改良の為、仕様・外観など予告なく変更することがあります。
注)機械サイズは、突出部分は含みません。