

## MULTI BLADE SLICING MACHINE 砥粒多刃切断機

# MB-2563

- ワーク、ブレードに負担が少ない新発想設計。
- 業界トップクラスの小型化を実現。



写真はオプション付き

最大加工容量:W250×D320×H250mm  
最大加工重量:35Kg  
ブレードサイズ:長さ630×幅15mm

### 特 徴

- 1.吐出口が自動昇降し研磨材の飛散を抑えます。
- 2.砥粒タンク:スライド付タンク。
- 3.大型フィルター:目づまりを少なくします。
- 4.切込み表示:1mm単位で表示。
- 5.振動レベルメーターでストローク調整時間を知らせます。

### 用 途

セラミックス、シリコン、石英、フェライト、サマコバ等磁性材料の切断から水晶の角度切り等。

■ 遊離砥粒切断方式

# MB-2563



## 砥粒口上昇装置

切断距離に応じて1ステップ2～8mm上昇し、研磨材の飛散を少なくします。



## 振動レベルメーター

ブレードの摩耗により緑・黄・赤と変化しストローク調整のタイミングを知らせます。



## 操作パネル

操作性の良いスイッチ配列と安全性を考え、ストローク調整板カバーにパネルを付けました。



## 切込み表示器

切込み距離を0.1mm単位で表示します。また、切断経過時間、ブレードストローク数を表示します(摩耗・劣化による切断能力変化の参考)。切込み自動停止もデジスイッチでセットできます。

## 特 徴

- 1.自動昇降砥粒吐出口  
吐出口昇降装置は切断距離に応じて自動上昇し、ワークと吐出口の距離を一定に保ち、研磨材の飛散を少なくしました。
- 2.砥粒タンク  
スライド付タンク。掃除、研磨材などの交換が容易に出来ます。
- 3.大型フィルター  
大型フィルターで目づまりを少なくします。
- 4.切込み表示  
切込み距離が0.1mm単位で表示し又は切込み時間、ブレードストロークの調整時確認できます。  
又、デジスイッチにより切上り自動停止も簡単にセット出来ます。
- 5.振動レベルメーター  
ブレードの摩耗により、振動レベルメーターが緑・黄・赤と変化し、ストローク調整のタイミングを知らせます。

## 用 途

セラミックス、シリコン、石英、フェライト、サマコバ等磁性材料の切断から水晶の角度切り等。  
遊離砥粒切断方式

## 主な仕様

枠スライド	AC200V3相4P2.2kw
円弧補正	---
砥粒ポンプ	AC200V3相2P100W
強制給油ポンプ	AC200V3相4P10W
砥粒吐出口楕円回転用	AC200V3相4P15W
砥粒吐出口昇降用	AC200V単相25W(ブレーキ付)
冷却ファン ※オプション	AC200V単相60W(砥粒冷却ファン)
枠スライド往復回数	0～85/分(無段)
枠スライドストローク	218～320/3m/P(18段)
最大垂直昇降ストローク	250mm
最大円弧補正	---
砥粒吐出口昇降ストローク	280mm、1ステップ2～8mm選択
ブレード(長さ×幅)	630×15mm
ブレード有効長	550mm
最大ワーク(W×D×H)	250×320×250mm
最大ワーク重量	35kg
砥粒タンク	18ℓ
給油タンク	2ℓ
機械サイズ(W×D×H)	2220×600×1400mm
機械重量	約1600kg

※製品改良の為、仕様外觀などは予告なく変更することがあります。  
機械のサイズは突出部分は含みません。



〒386-1544 長野県上田市仁古田1222-1  
TEL:0268-31-3900 FAX:0268-31-3901  
E-mail: info@shinkou-co.jp  
<http://www.shinkou-co.jp/>