

다도절단기사양

		MB-1852	MB-2563	MB-3090A	MB-4090A
동 력	테두리 슬라이드(slide)	AC200V 3상 4P1.5kw	AC200V 3상 4P2.2kw	AC200V 3상 4P3.7kw	AC200V 3상 4P3.7kw
	원호보정(스텝핀구)	--	--	AC200V (5상)	
	연립 펌프(pump)	AC200V 3상 2P100W		AC200V 3상 2P180W	
	강제급유 펌프(pump)	AC200V 3상 4P10W			
	연립토출구타원회전용	AC200V 3상 4P15W		AC200V 3상 2P15W	
	연립토출구승강용	AC200V 1상 25W (브레이크(brake) 부)		AC200V 1상 40W (브레이크(brake) 부)	AC200V 1상 25W (브레이크(brake) 부)
	냉각 팬(fan)	AC200V 1상 14W			AC200V 1상 14W × 2
	연립냉각 팬(fan)	AC200V 1상 60W (옵션(option))			
작 동 량	축 슬라이드(slide) 왕복 회수	0~100/분(무단계)	0~85/분(무단계)	0~60/분(무단계)	0~60/분(무단계)
	축 슬라이드(slide)·스트로크(stroke)	212~320/3m/P (20 단계)	218~320/3m/P (18 단계)	276~500mm (40단계)	310~400mm(15단계)
	최대수직승강 스트로크(stroke)	190mm	250mm	350mm	500mm
	최대원호보정	--	--	84.8mm	134mm
	연립토출구승강 스트로크(stroke)	190mm/스텝(step) 2~8mm (선택)	280mm/스텝(step) 2~8mm (선택)	450mm/스텝(step) 2~8mm (선택)	450mm/스텝(step) 2~8mm (선택)
블 레 이 드	블레이드(blade) (길이 × 폭)	520 × 12mm (최대)	630 × 15mm (최대)	900 × 18mm (최대)	900 × 18mm (최대)
	블레이드(blade) 유효장	450mm	550mm	819mm	819mm
가 공 용 량	최대 워크(work) (W × D × H)	220 × 200 × 180mm	250 × 320 × 250mm	320 × 300 × 300(340)mm	400 × 420 × 400mm
	최대 워크(work) 중량	약20kg	약35kg	약75kg	약160kg
탱 크 용 량	연립 탱크(tank)	18리터		27리터	50리터
	급유 탱크(tank)	2리터			
기 계 용 량	기계 사이즈(size) (W × D × H)	1910 × 464 × 1000mm	2220 × 600 × 1400mm	2900 × 730 × 2030mm	3300 × 1090 × 2060mm
	기계중량	약1200kg	약1600kg	약2000kg	약2500kg
	COVER	--	--	yes	--

※제품의 개량으로 인하여 형상·외관등이 예고 없이 변경될 수도 있습니다.
 주)기계 사이즈(size)는, 돌출부분을 포함하지 않습니다.